

彩色编码电缆扎带

用于电话线捆扎识别的Ty-Rap® 彩色条纹电缆扎带

该系列扎带属于自锁式扎带，专门用于PIC和电站电缆捆扎标记，安装时间小于10秒且无需使用安装工具。与采用绞合线方法且安装时间在30~60秒的其他同类产品相比，节省了大量的时间。该系列扎带带身覆盖高对比度的彩色条纹，可用于捆扎时的即时标识和永久标识。



标准包装产品编号	大包装产品编号	扎带颜色	彩色条纹	扎带宽度 (IN./MM)	长度 (IN./MM)	抗拉强度 (LB/N)	标准包装数量	大包装数量
696-40527-0C	696-40527-0	黑色	—	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-1-0C	696-40527-1-0	棕色	黑色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-1-2C	696-40527-1-2	棕色	红色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-1-4C	696-40527-1-4	棕色	黄色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-1-7C	696-40527-1-7	棕色	紫色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-1-9C	696-40527-1-9	棕色	白色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-2C	696-40527-2	红色	—	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-3-0C	696-40527-3-0	橙色	黑色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-3-2C	696-40527-3-2	橙色	红色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-3-4C	696-40527-3-4	橙色	黄色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-3-7C	696-40527-3-7	橙色	紫色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-3-9C	696-40527-3-9	橙色	白色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-4C	696-40527-4	黄色	—	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-5-0C	696-40527-5-0	绿色	黑色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-5-2C	696-40527-5-2	绿色	红色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-5-4C	696-40527-5-4	绿色	黄色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-5-7C	696-40527-5-7	绿色	紫色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-5-9C	696-40527-5-9	绿色	白色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-6-0C	696-40527-6-0	蓝色	黑色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-6-2C	696-40527-6-2	蓝色	红色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-6-4C	696-40527-6-4	蓝色	黄色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-6-7C	696-40527-6-7	蓝色	紫色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-6-9C	696-40527-6-9	蓝色	白色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-8-0C	696-40527-8-0	蓝灰	黑色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-8-2C	696-40527-8-2	蓝灰	红色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-8-4C	696-40527-8-4	蓝灰	黄色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000
696-40527-8-9C	696-40527-8-9	蓝灰	白色	.09/2.29	3.62/91.95	18/80.07	50	1,000

应用温度范围：-40° F 到 185° F (-40° C 到 85° C)。

Ty-Rap® 彩色条纹电缆扎带工具包



标准包装产品编号	说明	标准包装
650-40587	仅包装袋	1
650-40587-1	带 Ty-Rap® 电缆扎带的包装袋，每包含 50 条扎带（总共 1250 条）	1
650-40587C	仅布袋包装	1
650-40587CF	带 Ty-Rap® 电缆扎带的布袋包装，每包含 50 条扎带（总共 1250 条）	1
650-40587M	只有小型包装袋	1
650-40587MF	填充了 Ty-Rap® 电缆扎带的小型包装袋（每包含 50 条扎带）	1