



通径

7.4 = 42 mm²

RECTUS Series

25KL



实际尺寸




产品描述

3/8" - 1/2" 快换接头，流量大，结构坚固，适用于敏感及腐蚀性环境中，如实验室、半导体行业。

防尘盖

用于接头体
用于插头体

订货号 SK23S
订货号 SK12S



优点

可单手操作
结构坚固，流量大
环形设计保护阀体
泄漏率极小
连接时无空气锁入

工作压力

最大工作压力8bar。
最大静态压力的安全系数为4:1。

工作温度*

-15 °C ~ +200°C (FKM)
0 °C ~ +316°C (FFKM)
温度取决于介质。

*当工作温度低于-15°C或者高于200°C时，需使用特殊的密封圈。

材质

接头体

本体
阀体
滑套
阀
弹簧和锁定环
锁定球体
密封圈
密封阀帽
内部滑套

AISI 303

AISI 303
AISI 303
AISI 303
AISI 303
AISI 301
AISI 416
FKM
AISI 303
AISI 303

AISI 316 L

AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 Ti
AISI 416
FKM
AISI 316 L
AISI 316 L

插头体

本体
螺纹端
阀
弹簧
密封圈

AISI 303
AISI 303
AISI 303
AISI 301
FKM

AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 Ti
FKM

接头体	连接尺寸	材质	订货号	接头体	连接尺寸	材质	订货号
外螺纹	G 1/4	AISI 303	25KL AW13 RVX	宝塔接头	6 mm	AISI 303	25SL TF06 RVX
	G 1/4	AISI 316 L	25KL AW13 EVX				
					9 mm	AISI 303	25SL TF09 RVX
	G 3/8	AISI 303	25KL AW17 RVX		9 mm	AISI 316 L	25SL TF09 EVX
	G 3/8	AISI 316 L	25KL AW17 EVX				
					13 mm	AISI 303	25SL TF13 RVX
	G 1/2	AISI 303	25KL AW21 RVX		13 mm	AISI 316 L	25SL TF13 EVX
	G 1/2	AISI 316 L	25KL AW21 EVX				
内螺纹				螺套			
	G 1/4	AISI 303	25KL IW13 RVX		8 x 10 mm	AISI 303	25SL KO10 RVX
	G 1/4	AISI 316 L	25KL IW13 EVX				
					G 1/4	AISI 303	25SL AW13 RVX
	G 3/8	AISI 303	25KL IW17 RVX		G 1/4	AISI 316 L	25SL AW13 EVX
	G 3/8	AISI 316 L	25KL IW17 EVX				
					G 3/8	AISI 303	25SL AW17 RVX
	G 1/2	AISI 303	25KL IW21 RVX		G 3/8	AISI 316 L	25SL AW17 EVX
内螺纹				外螺纹			
	G 1/2	AISI 316 L	25KL IW21 EVX		G 1/2	AISI 303	25SL AW21 RVX
					G 1/2	AISI 316 L	25SL AW21 EVX

接头体	宝塔接头	连接尺寸	材质	订货号	插头体	内螺纹	连接尺寸	材质	订货号
		9 mm	AISI 303	25KL TF09 RVX			G 1/4	AISI 303	25SL IW13 RVX
		9 mm	AISI 316 L	25KL TF09 EVX			G 1/4	AISI 316 L	25SL IW13 EVX
		13 mm	AISI 303	25KL TF13 RVX			G 3/8	AISI 303	25SL IW17 RVX
		13 mm	AISI 316 L	25KL TF13 EVX			G 3/8	AISI 316 L	25SL IW17 EVX
	螺套	8 x 10 mm	AISI 303	25KL K010 RVX			G 1/2	AISI 303	25SL IW21 RVX
							G 1/2	AISI 316 L	25SL IW21 EVX