




口径  
**7.2** = 40 mm<sup>2</sup>

RECTUS Serie

**26KA**



90%实际尺寸



**产品描述**  
符合欧洲通用规格，材质为不锈钢303，适用于腐蚀性环境。插头体可与Euro系列互换。



**优点**  
可单手操作

**工作压力**  
最大工作压力35 bar。  
最大静态压力的安全系数为4:1。

**互换性**  
RECTUS 25  
European系列

**工作温度\***  
-15°C ~ 100 °C (FKM)  
温度取决于介质

\*当工作温度低于-15°C或者高于100°C时，需使用特殊的密封圈。



**材质**  
**接头体**  
本体  
阀体  
滑套  
阀  
弹簧  
锁定球体和梢  
密封圈  
间隔滑套

**AISI 303**

AISI 303  
AISI 303  
AISI 303  
AISI 303  
AISI 301  
AISI 316  
FKM  
PTFE

**插头体**  
本体

AISI 303

接头体	外螺纹			宝塔接头	螺套		
	连接尺寸	材质	订货号		连接尺寸	材质	订货号
外螺纹	G 1/4	AISI 303	26KA AW13 RVX	宝塔接头	6 mm	AISI 303	25SF TF06 RXX
					6 mm	AISI 316 L	25SF TF06 EXX
					8 mm	AISI 303	25SF TF08 RXX
					8 mm	AISI 316 L	25SF TF08 EXX
	G 3/8	AISI 303	26KA AW17 RVX		9 mm	AISI 303	25SF TF09 RXX
					9 mm	AISI 316 L	25SF TF09 EXX
					10 mm	AISI 303	25SF TF10 RXX
					10 mm	AISI 316 L	25SF TF10 EXX
	G 1/2	AISI 303	26KA AW21 RVX		13 mm	AISI 303	25SF TF13 RXX
					13 mm	AISI 316 L	25SF TF13 EXX
					4 x 6 mm	AISI 303	25SF K006 RXX
					4 x 6 mm	AISI 316 L	25SF K006 EXX

